

TV Digitale Terrestre

Centralini amplificatori multibanda da interno, DIPROGRESS ALTA POTENZA, LTE 5G ready



Banda passante con Taglio UHF 694 MHz
 Guadagno regolabile da 25 a 45 dB
 Attenuatori 0-20dB regolabili su ciascun ingresso;
 DC Pass per preampli attivabile con switch
 Filtro LTE 5G selettivo, con soppressione banda 700 MHz
 Livello di uscita: 118 dBuV

DPHM3145

3 ingressi:

1 x VHF , 2 x UHF (ch 21-48)

Filtro LTE 5G integrato agli ingressi UHF, con soppressione segnali della banda 700MHz

Bande separate per combinare e bilanciare i segnali fino a 3 antenne.

DPHM4145

4 ingressi:

VHF, B.IV (ch 21-35), B.V (ch 36-48), 1 x UHF (ch 21-48)

Filtro LTE 5G integrato agli ingressi UHF, con soppressione segnali della banda 700MHz

Bande separate per combinare e bilanciare i segnali fino a 4 antenne.

CODICE PRODOTTO		DPHM3145	DPHM4145
Ingressi		3 1xVHF - 2 x UHF	4 1xVHF - 1xUHF - 1xB.IV - 1xB.V
Banda Passante Ingressi	MHz	VHF (170-230) UHF (470-694) - B.IV (470-590) - B.V (590-694)	
Livello di Ingresso	dBµV	45-85	
Guadagno Banda VHF	dB	35 (regolabile da 15 a 35)	
Guadagno Banda UHF	dB	45 (regolabile da 25 a 45)	
Livello di Uscita Max (IM3 DIN45004B - 60 dBc)	dBµV	118	
Uscita Test		1 (-20dB)	
Tele Alimentazione Ingressi banda UHF		0 / 12V - max 70mA	
Alimentazione		100 - 240 VAC	
Temperatura di Esercizio	°C	-5 ... +50	
Dimensioni	mm	192 x 110 x 41	



Banda passante ingresso UHF (ch 21-48)
(DPHM3145 - DPHM4145)



Banda passante ingresso B.IV (ch 21-35)
(DPHM4145)



Banda passante ingresso B.V (ch 36-48)
(DPHM4145)