HYUNDAI NEXT GEN

HYU-672 HYU-672

MINIDOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 70 M PER ESTERNO

HDCVI™ HDTVI AHD CVBS 2MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Minidome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR da 70 m per esterno
- CMOS di 2MP
- Uscita di video 4 in 1 commutable
- Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC

CARATTERISTICHE

- CMOS di alto rendimento di 2 megapixels
- Risoluzione di 1920x1080
- Uscita 4 en 1
- Ultrabassa illuminazione
- WDR real de 120dB, 3DDNR
- Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus
- Smart IR con una portata di fino a 70 metri
- Grado di protezione IP67

SPECIFICHE

- Sensore CMOS di 2 megapixel
- Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080) a 25 ips
- Uscita di video 4 en 1 commutabile (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)
- 0,005 lux F1.2 (color, AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro meccanico rimovibile
- Smart IR: Tecnologia EXIR 2.0, 70 metri
- Ottica motorizzata 2,7 ~ 13,5 mm
- Angolo di visione orizzontale: 102°~31°
- Controlo di messa a fuoco automatico
- OSD attraverso di coassiale (portata di 300 m)
- Bilanciamento del bianco automatico e manuale
- Controllo automatico del guadagno
- Compensazione di controluce: BLC, HLC
- WDR real de 120dB
- Riduzione del rumore 3DDNR
- Supporta modalità specchio
- Regolazioni di luminosità e nitidezza
- Temperatura di funzionamento di 40°C~+60°C
- Umidità di 90% (senza condensazione)
- Grado di protezione IP67
- Carcassa di metallo
- Alimentazione: 12V CC (±25%)
- Consumo: 7,7W
- Dimensioni: 123,87 (An) x 110,24 (Al) x 134,3 (L) mm
- Peso: 600 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~360°(Rotazione)