

CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 30 M PER ESTERNO



**HDCVI™ HDTVI AHD CVBS**  
**EMP**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m per esterno
- CMOS de 2MP
- Uscita di video 4 in 1 commutabile
- Ottica fissa di 2,8 mm (106°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC

## CARATTERISTICHE

- CMOS di alto rendimento di 2 megapixels
- Risoluzione di 1920x1080
- Uscita di video 4 in 1
- Ultrabassa illuminazione
- WDR reale di 120dB, 3DDNR
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Smart IR con un a portata di fino a 30 metri
- Grado di protezione IP67

## SPECIFICHE

- Sensore CMOS di 2 megapixels
- Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080) a 25 ips
- Uscita di video 4 in 1 commutabile (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)
- 0,005 lux F1.2 (color, AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro meccanico rimovibile
- Smart IR: Tecnologia EXIR 2.0, 50 metri
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Angolo di visione orizzontale: 106°
- OSD attraverso coassiale (portata di 300 m)
- Bilanciamento del bianco automatico e manuale
- Controllo automatico del guadagno
- Compensazione di controllo: BLC, HLC
- WDR reale di 120dB
- Riduzione del rumore 3DDNR
- Supporta modalità di specchio
- Regolazione di luminosità e nitidezza
- Temperatura di funzionamento di 40°C~+60°C
- Umidità 90% (senza condensazione)
- Grado di protezione IP67
- Carcassa di metallo
- Alimentazione: 12V CC (±25%)
- Consumo: 4,6W
- Dimensioni: 61 (An) x 58 (Al) x 158,6 (L) mm
- Peso: 325 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~180°(TILT), 0°~360°(Rotazione)