



Pannelli solari / Monocristallini

10W - 21,2V - Monocristallino



Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
----------	---------	--------------	--------------	----------

MM010-12/1

10Wp

21.2V

0.64A



8 017443 597006

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Elettriche

Tensione operativa (Vmp): 16.8V

Corrente operativa (Imp): 0.59A

Efficienza modulo: 10%

Tolleranza di potenza: $\pm 3\%$

Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice

Cornice: alluminio anodizzato

Parte frontale: vetro

Spessore vetro: 3.2mm

Incapsulamento: EVA

Lato posteriore: TPT

Scatola di giunzione: IP65

Larghezza: 293mm

Lunghezza: 378mm

Spessore: 23mm

Peso: 1.4Kg

Celle

Tipo cella: Mono

Numero di celle: 36

Dimensioni cella: 62 x 31.25mm

Caratteristiche massime

Classe: A

Classe di resistenza al fuoco: C

Corrente sovraccarico max: 2A

Temp. operativa: -40 / 85°C

Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C

Capacità di carico: 5400Pa

Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)

I parametri elettrici si riferiscono a condizioni standard di irraggiamento:

Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati



SU-SOLAR-010

Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W



SU-SOLAR-P011

Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W