

CAMERA BULLET IP DA 2 MEGAPIXEL CON POE



CARATTERISTICHE

- Risoluzione Full HD con sensore CMOS Sony®
- Formati di compressione H.264 e MJPEG
- Illuminazione infrarossa fino a 20 metri
- Ottica fissa da 2,8 mm
- Menù OSD, WDR digital
- Compatibile con Onvif 2.4 e SDK
- 100% compatibile con ONVIF con differenti NVR (DAHUA, HIK, UNIVIEW, HYUNDAI, TVT)
- P2P intuitivo con codice QR, telecamere Plug & Play
- Webserver e CMS gratuiti
- Protezione IP66
- Supporta PoE
- Supporto 3AXIS con passaggio cavi all'interno
- Pulsante reset
- Cavo resistente all'acqua

ACCESSORI



HYU-254
Base connessioni



CAMERA

Sensore immagine	CMOS 1/2,9 Sony® da 2 megapixel
Pixel effettivi	1920(H) x 1080(V)
Risoluzione	Stream 1 PAL/NTSC: 1080P, 720P (25/30 ips)
Stream 2	PAL/NTSC: D1, VGA, EGA, QVGA (25/30 ips)
Illuminazione infrarossa	18 leds SMD: 20 metri
Illuminazione minima	0,1 lux F1,2 (color) / 0,01 lux F1.2 (B/N)

OTTICA

Ottica	2,8 mm
Tipo di ottica	Fissa

FUNZIONI

Day/Night	Auto (ICR)
Menù OSD	Supporta
Compensazione controllo luce	WDR digital

ELETTRICO E AMBIENTALE

Alimentazione	12V CC
PoE	Supporta (802.3af, class3)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Umidità relativa	85% HR
Protezione	IP66

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	Ø68,48 x 64 x 187,34 mm
------------	-------------------------

DIMENSIONI

