



PerformanceLine **IP67** **P2P**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/3" de 4MP
- Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS
- Filtro meccanico
- 0,01 lux
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa
- Slot SD
- IP67

HYU-411 HYU-411

CAMERA BULLET IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 4 MEGAPIXEL

- Sensore CMOS 1/3" de 4 megapixel
- Risoluzione digitale: 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), ecc..
- Formato di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principale: 4MP, 1080P, 720P (20 ips)
- Stream secondario: D1, CIF, VGA, QVGA (20 ips)
- Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile
- Illuminazione infrarossi: 30 metri
- Illuminazione minima: 0,01 lux F1.2 color / 0,018 lux F1.6 color / 0 lux IR On
- Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (98°~28°) con autofocus
- Menù OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR
- 1 zona ROI fissa stream principale e stream secondario
- Videosensore e privacy mask
- Regolazione di luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, specchio
- Slot per schede MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 128 GB)
- Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Compatibile con ONVIF (Profile S, G), ISAPI
- Connessione Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatibile con DDNS DEMES
- Alimentazione: 12V CC /11W (PoE 12,9W)
- Supporta PoE 802.3af
- Temperatura di funzionamento di -30°C ~ +60°C
- Umidità: 95% (senza condensazione)
- Grado di protezione IP67
- Lightning-proof 2KV
- Carcassa di PVC e metallo
- Dimensioni: 91,6 x 105 x 294,5 mm
- Peso: 1,2 kg
- Supporto 3AXIS
- Pulsante di reset
- L'alimentatore si vende separatamente