

Amplificatore da palo a 12 Volt MAP107

SERIE MAP



Amplificatore da palo a singolo ingresso ad amplificazione unica. Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell'apparato. L'innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell'installazione

Caratteristiche principali

- Singolo ingresso di banda UHF
- Alto guadagno
- Disponibilità della regolazione del guadagno
- Alto livello d'uscita
- Bassa figura di rumore
- Completamente schermato
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile HD

		MAP107
Codice Fracarro		223110
Ingressi	N.°	1
Ingresso 1	Banda	IV
Uscita	N.°	1
Ingresso 1 Banda IV		
Banda passante	MHz	470 ÷ 590
Guadagno	dB	24
Regolazione del guadagno	dB	15
Figura di rumore	dB	5
Massimo livello d'uscita (IM3 -60dBc 3 toni)	dBμV	108
Caratteristiche principali		
Perdita di ritorno Tipica	dB	10
Tensione di alimentazione	V	12
Consumo di corrente	mA	60
Connettori	tipo	F femmina
Dimensioni	mm	107×60×95
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a Barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223110	MAP107	Singolo	8016978050659	1	95x60x107	0,190	0,190
		Multiplo	-	10	300x190x107	1,900	1,910

Conformità normativa EN 50083-2 (89/336/EEC-EMC)