



Easy1

Centrale di comando analogica 230V per serrande avvolgibili, tapparelle e tende da sole

- Alimentazione per 1 motore monofase 230V
- Potenza disponibile per 1 motore max. 700W
- Ricevitore radio integrato in grado di memorizzare 32 trasmettitori
- Ingressi di start separati per gestire la funzione UP/DOWN con due pulsanti
- Possibilità di comandare l'avvolgibile con un solo pulsante configurando la logica PASSO-PASSO
- Funzionamento a uno o due pulsanti anche da trasmettitore
- Gestione di up e down da trasmettitore

230V analogue control unit for roller shutters, sun shades and screens

- 230V power supply for 1 single-phase motor
- Max. available power for 1 motor: 700W
- Built-in radio receiver capable of memorising 32 transmitters
- Separated start input to control the UP/DOWN function by two push-buttons
- Possibility to control the roller shutter with one single push-button configuring the STEP BY STEP logic
- Operating with one or two push-buttons also from transmitter
- Up and down control by transmitter



Mod.	Cod.
EASY1	12C029

Caratteristiche tecniche • Technical features

Alimentazione	Power supply	230Vac - 50Hz
Carico max motore	Max motor load	700W
Temperatura di lavoro	Working temperature	-20 ÷ +60°C
Dimensioni	Dimensions	127 x 41 x 24 mm
Peso	Weight	100 g
Grado di protezione	Protection degree	IP55

Easy2

Centrale di comando analogica 230V per serrande avvolgibili con luce di cortesia e chiusura automatica

- Regolazioni e programmazione tramite trimmer e dip switch
- Alimentazione per 1 motore monofase 230V
- Connettore ad innesto per ricevitore radio modulare
- Gestione di Start1, Start2 e Stop da trasmettitore
- Uscita per lampeggiante 230V (utilizzare lampeggianti con intermittenza)
- Uscita per luce di cortesia (gestibile anche da trasmettitore)
- Test dei dispositivi di sicurezza prima di ogni apertura
- Monitoraggio dello stato ingressi tramite led

230V analogue control unit for roller shutters with courtesy light and automatic closure

- Adjustment and programming by trimmer and dip-switch
- 230V power supply for 1 single-phase motor
- Plug-in adaptor for modular radio receiver
- Start1, start2 and stop controls from transmitter
- 230V flashing light output (use flashing lights with intermittence)
- Courtesy light output (also controllable by transmitter)
- Safety device test before any opening
- Monitoring of input status shown by LEDs



Mod.	Cod.
EASY2	12C030

Caratteristiche tecniche • Technical features

Alimentazione	Power supply	230Vac - 50Hz
Carico max motore	Max motor load	700W
Carico max accessori 24V	Max 24V accessory load	3W
Temperatura di lavoro	Working temperature	-20 ÷ +60°C
Fusibile di protezione	Protection fuse	F1 = 5A
Dimensioni	Dimensions	170 x 185 x 70 mm
Peso	Weight	800 g
Grado di protezione	Protection degree	IP55